



材 質：銅管
表面処理：錫めっき

| 導体公称 断面積(mm ²) | 各部の寸法 (mm) | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 325 | 52 | 8 | 135 | 28.0 | 36.0 | 85 | 21 | 110 |
| 250 | 46.2 | 7 | 125 | 25.0 | 32.0 | 80 | 21 | 103 |
| 200 | 41.3 | 6 | 115 | 22.5 | 28.5 | 75 | 17 | 97 |
| 150 | 36.5 | 6 | 110 | 19.4 | 25.4 | 70 | 17 | 92 |
| 100 | 31.4 | 6 | 90 | 16.2 | 22.2 | 60 | 11 | 76 |
| 80 | 29 | 5.6 | 85 | 14.9 | 20.5 | 55 | 11 | 71 |
| 70 | 25.5 | 4.2 | 85 | 13.3 | 17.5 | 55 | 11 | 71 |
| 60 | 22 | 4 | 75 | 11.4 | 15.4 | 50 | 9 | 65 |
| 38 | 18.5 | 3.9 | 65 | 9.4 | 13.3 | 45 | 9 | 57 |
| 22 | 16 | 3.7 | 60 | 7.7 | 11.4 | 40 | 7 | 53 |
| 14 | 12.5 | 3.2 | 50 | 5.8 | 9.0 | 35 | 6 | 44 |
| 8 | 9.6 | 2.4 | 50 | 4.6 | 7.0 | 35 | 5.5 | 44 |
| 3.5~5.5 | 7.5 | 2 | 42 | 3.5 | 5.5 | 30 | 4.5 | 37 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------|
| C: '12.10.01. 土井 D:2019.1.8. | 第三角法 | | 仕向先 | | 品 名 | 防水形銅管 圧着端子 SPT436 |
| | 尺度 1/N | 単位 mm | H.7年 3月 27日 | | | |
| | 製品質量 | | 承認 | 関野 _D | | |
| | 仕No. | | 調査 | 関野 _D | | |
| | 設No. | | 設計 | 飯島 | | |
| | | 製図 | 飯島 | | | |
| 改 訂 | 古河電工パワーシステムズ株式会社 | | | | | |